

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**Alco Spray**

Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH)

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Datum van afgifte	11.03.2020
-------------------	------------

1.1. Productidentificatie

Productnaam	Alco Spray
Artikelnr.	25322; 25323; 25324

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgroep	PROFESSIONAL CLEANING SYSTEM
Gebruik van de stof of het preparaat	Ontsmettingsmiddel
Professioneel gebruik	Ja
Consumentengebruik	Ja

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**Detailhandelaar**

Bedrijfsnaam	VEIDEC BVBA
Postadres	Nanovestraat 77
Postcode	1745
Plaatsnaam	Opwijk
Land	Belgium
Telefoonnummer	+ 32 52 35 52 82
Fax	+ 32 52 35 05 02
E-mail	info@veidec.be
Website	www.veidec.com

Leverancier

Bedrijfsnaam	VEIDEC AB
Postadres	Videvägen 9
Postcode	247 64

Plaatsnaam	Veberöd
Land	Sweden
Telefoonnummer	+46 46 23 89 00
Fax	+46 46 23 89 09
E-mail	nina.mandahl@veidec.se
Website	http://www.veidec.com
Naam contactpersoon	Nina Mandahl

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Alarmnummer	Telefoonnummer: 112 Beschrijving: SOS
-------------	--

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling volgens CLP	Aerosol 1; H222
	H229
	Eye Irrit. 2; H319

2.2. Etiketteringselementen

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoorden	Gevaar
Gevarenaanduidingen	H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C / 122°F. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P210 Verwijderd houden van v�rme. – Niet roken. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar d�ch�terie.
Etikettering op grond van Richtlijn 2008/47/EG	Ja
Overige etiketteringseisen EU	528/2012/EU §69a: Ethanol 585g/kg; Isopropanol 65 g/kg

2.3. Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Componentnaam	Vaststelling	Classificatie	Inhoud	Opmerkingen
Ethanol	CAS nr.: 64-17-5 EC nr.: 200-578-6 REACH Reg. nr.: 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	40 – 70 %	
Butaan	CAS nr.: 106-97-8 EC nr.: 203-448-7 Indexnr.: 601-004-00-0 REACH Reg. nr.: 01-2119474691-32	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.) CLP classificatie, aantekeningen: C; U	10 – 15 %	
Propan	CAS nr.: 74-98-6 EC nr.: 200-827-9 Indexnr.: 601-003-00-5 REACH Reg. nr.: 01-2119486944-21	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.) CLP classificatie, aantekeningen: U	10 – 15 %	
Propan-2-ol	CAS nr.: 67-63-0 EC nr.: 200-661-7 Indexnr.: 603-117-00-0 REACH Reg. nr.: 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336	5 < 8 %	
Beschrijving van het mengsel	Het gehalte aan active stof Ethanol + IPA is 65 gewichtsprocent, wat overeenkomt met 70 volume%.			
Opmerking, bestanddeel	De volledige tekst voor alle gevarenaanduidingen wordt getoond in paragraaf 16.			

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen	Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Inademing	Niet van toepassing.
Contact met de huid	Het product is bedoeld voor contact met de huid.
Contact met de ogen	Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Inslikken	Vanwege de kleine verpakking is het risico van inslikken minimaal.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Acute symptomen en effecten	In hoge concentraties werken dampen versuffend en kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.
-----------------------------	--

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Speciale eerstehulpvoorzieningen	Geen advies gegeven.
----------------------------------	----------------------

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet mogen worden gebruikt	Gebruik bij het blussen van brand geen waterstraal, aangezien die de brand verspreidt.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brand- en explosiegevaaren	Bij sterke verhitting ontstaat overdruk, die kan leiden tot explosief openspringen van de spuitbus.
----------------------------	---

5.3. Advies voor brandweerlieden

Voorschriften voor de bestrijding van de brand	Houders in de buurt van het vuur verwijderen of koelen met water.
--	---

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Algemene maatregelen	Niet van toepassing.
----------------------	----------------------

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen	Niet relevant bij een kleine gebruikshoeveelheid.
----------------------------	---

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Verpakking	Niet van toepassing.
Opruimen	Geen vermelding van specifieke reinigingsprocedure.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Aanvullende informatie	Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.
------------------------	--

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Hantering	Vermijd overmatige warmte.
-----------	----------------------------

Beschermende veiligheidsmaatregelen

Maatregelen voor brandpreventie	Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken.
---------------------------------	--

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag	Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50°C. In oorspronkelijke houder bewaren.
--------	---

Conditie voor veilige opslag

Technische maatregelen en opslagcondities	Geen speciale gedragslijnen.
Aanwijzingen voor opslagsamenstelling	Houd ontvlambare vloeistoffen uit de buurt van ontvlambare gassen en zeer ontvlambare substanties.

7.3. Specifiek eindgebruik

Specifieke toepassing(en)	Geen advies gegeven.
---------------------------	----------------------

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Componentnaam	Vaststelling	Grenswaarden	Jaar
Ethanol	CAS nr.: 64-17-5	Grenswaarde (8 h) : 1000 ppm Grenswaarde (8 h) : 1907 mg/m ³	
Propaan	CAS nr.: 74-98-6	Grenswaarde (8 h) : 1000 ppm	
Propaan-2-ol	CAS nr.: 67-63-0	Grenswaarde (8 h) : 200 ppm Grenswaarde (8 h) : 500 mg/m ³ Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 400 ppm Grenswaarde (kortstondig) Waarde: 1000 mg/m ³	

DNEL / PNEC

DNEL	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 500 mg/m ³ Opmerking: Propane-2-ol
	Groep: Professioneel Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch) Waarde: 888 mg/kg bw/day Opmerking: Propane-2-ol
	Groep: Consument Blootstellingsroute: Lange termijn inademing (systemisch) Waarde: 89 mg/m ³ Opmerking: Propane-2-ol

Groep: Consument
Blootstellingsroute: Lange termijn dermaal (systemisch)
Waarde: 319 mg/kg bw/day
Opmerking: Propane-2-ol
 Groep: Consument
Blootstellingsroute: Lange termijn oraal (systemisch)
Waarde: 26 mg/kg bw/day
Opmerking: Propane-2-ol

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen

Toepasselijke technische controles	Geen speciale gedragslijnen.
------------------------------------	------------------------------

Bescherming van de ogen / het gezicht

Geschikte oogbescherming	Onder normale omstandigheden is het gebruik van oogbescherming niet nodig.
--------------------------	--

Bescherming van de handen

Geschikt type handschoenen	Niet van toepassing.
----------------------------	----------------------

Bescherming van de huid

Geschikte beschermende kleding	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

Bescherming van de ademhalingswegen

Aanbevolen type uitrusting	Niet van toepassing.
----------------------------	----------------------

Hygiëne / Milieu

Specifieke hygiënemaatregelen	Niet van toepassing.
-------------------------------	----------------------

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	heldere vloeistof.
Kleur	Kleurloos.
Geur	Alcoholgeur.
pH	Opmerkingen: Niet van toepassing.
Vlampunt	Waarde: < 60 °C
Densiteit	Waarde: 0,7 g/cm ³
Oplosbaarheid	Opmerkingen: Volledig oplosbaar in water.

9.2. Overige informatie

Fysische gevaren

Inhoud van VOC	Waarde: 73,4 %
----------------	----------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit	Er zijn geen specifieke omstandigheden die mogelijk leiden tot een gevaarlijke situatie.
--------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiliteit	Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.
-------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Mogelijke gevaarlijke reacties	Niet van toepassing.
--------------------------------	----------------------

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.
-----------------------------	--

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	Geen speciale.
----------------------	----------------

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten	Geen onder normale omstandigheden.
---------------------------------	------------------------------------

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Component	Ethanol
Acute toxiciteit	Effect getest: LC50 Blootstellingsroute: Inademing. Waarde: 124,7 mg/l

Overige informatie inzake gezondheidsrisico's

Contact met de ogen	Direct contact kan irritatie veroorzaken.
---------------------	---

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit	Er zijn geen gegevens over de ecotoxiciteit van het product beschikbaar.
---------------	--

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beschrijving/evaluatie persistentie en afbreekbaarheid	Er zijn geen gegevens over de afbreekbaarheid van het product beschikbaar.
--	--

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie, opmerkingen

Data betreffende bioaccumulatie zijn niet medegedeeld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet geclassificeerd als PBT/zPzB door huidige EU criteria.

12.6. Andere schadelijke effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

EWL-verpakking

EWC-afvalcode: 150110 verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd
Geclassificeerd als gevaarlijk afval: Ja

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer

ADR/RID/ADN	1950
IMDG	1950
ICAO/IATA	1950

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Correcte engelse transportnaam	AEROSOLS
ADR/RID/ADN	
ADR/RID/ADN	AEROSOLS
IMDG	AEROSOLS
ICAO/IATA	AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID/ADN	2.1
Classificatiecode ADR/RID/ADN	5F
IMDG	2.1
ICAO/IATA	2.1

14.4. Verpakkingsgroep

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Productnaam	AEROSOLS, FLAMMABLE
-------------	---------------------

Aanvullende informatie

Gevarenlabel ADR/RID/ADN	2.1
Gevarenlabel IMDG	2.1
Gevarenlabel ICAO /IATA	2.1

ADR/RID Overige informatie

Tunnelrestrictiecode	D
Vervoerscategorie	2

IMDG Overige informatie

EmS	F-D, S-U
-----	----------

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Biociden	Ja
Nanomaterialen	Nee
Wet- en regelgeving	Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen. 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 VERORDENING (EU) 2015/830 VAN DE COMMISSIE van 28 mei 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) Koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk, inclusief wijzigingen. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Beoordeling chemische veiligheid	Niet van toepassing.
----------------------------------	----------------------

Blootstellingsscenario
opmerkingen

Niet van toepassing.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van relevante H-zinnen
(Sectie 2 en 3).

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

CLP classificatie, opmerkingen

H222 H319 Op basis van testgegevens.

Versie

2

Opgesteld door

Nina Mandahl